

编号：ZCXH/XZ-0605-2023

版本号：V1.1



绿色工业产品认证专用实施规则

绿色 LED 防爆灯具

2024-02-12 发布

2024-02-12 实施

中创新海（天津）认证服务有限公司发布

前 言

中创新海（天津）认证服务有限公司（简称 PCEC）是依据中华人民共和国有关法律注册登记的独立的第三方认证机构。

本规则由 PCEC 发布，版权归 PCEC 所有，任何组织及个人未经 PCEC 许可不得以任何形式全部或部分使用。本规则的解释权属 PCEC。

参与起草单位：中创新海（天津）认证服务有限公司

主要起草人：殷红、尚志奎、庞建军、马子涵、牟聿强、李健、王治盛、张莉红、刘德喜

如需获得更多信息，请登录网站：www.pcec.com.cn 下载相关资料，或通过电话、邮件咨询，联系方式如下：

地址：天津市红桥区丁字沽三号路 85 号-1（300131）

电话：022-26689040

E-mail: pcec_ccc@pcec.com.cn

目录

0 适用范围 1

1 认证依据标准 1

2 认证模式 1

3 申请资料 1

4 产品检测项目 2

5 初始工厂检查 2

6 认证标志 2

7 获证后监督 2

8 认证时限 3

附件 1 防爆 LED 灯具产品自我评价要求和文件清单 4



0 适用范围

适用于防爆 LED 灯具产品。本规则必须与《绿色工业产品认证通用实施规则》合并使用。

1 认证依据标准

表 1 认证依据标准

标准编号	标准名称
GB/T 33761-2017	绿色产品评价通则
CTS PCEC-04: 2023	防爆 LED 灯具产品认证技术规范

2 认证模式

产品检测+初始工厂检查+获证后监督

3 申请资料

认证委托人向认证机构提交认证申请，同时随附以下文件并对其真实性负责：

- 1) 书面申请书；
- 2) 认证委托人、制造商和生产厂的营业执照；
- 3) 认证委托人、制造商和生产厂的委托关系证明（如授权委托书等。当委托方为经销商、进口商时，还应提交经销商与制造商、进口商与制造商签订的合同证明）；
- 4) 自评表；
- 5) OEM/ODM 的知识产权关系（适用时）；
- 6) 产品工艺流程图（适用时）；
- 7) 生产厂组织机构图；
- 8) 生产许可证（适用时）；
- 9) 生产厂采用国家鼓励的先进技术工艺，不使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及材料，不超范围选用限制使用的材料的声明；
- 10) 生产厂按 GB/T19001、GB/T24001 和 GB/T45001 分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效证明文件；
- 11) 生产厂关于危险废物贮存符合 GB18597 相关规定的声明、危险废物处置协议、危险废物处置方的经营许可证明（适用时）；

12) 产品符合产品明示标准要求且有效的型式检验报告;

13) 产品中有害物质符合特定领域健康和环保标准要求的有效的检验报告(适用时)。

4 产品检测项目

应包括产品认证依据标准规定的全部适用项目。可依据《绿色工业产品认证通用实施规则》要求采信相关报告。

5 初始工厂检查

5.1 产品一致性检查

工厂检查中应对所有申请产品进行绿色属性、质量保证能力和产品一致性检查。对于企业已有其他产品获得其他产品认证证书,证书处于有效状态的,且在一年内其他产品认证现场检查结论为现场检查通过的,可采信其他产品认证现场检查结果,不再进行现场检查,仅在申请评审阶段针对绿色属性开展文件审核。

5.2 工厂保证能力检查

工厂保证能力检查应覆盖所有认证单元涉及的生产场所,并按《绿色工业产品认证工厂保证能力检查要求》进行。

5.3 绿色属性的工厂检查

产品绿色属性按照相应的生产工艺根据表 3 进行现场检查(适用时)。

6 认证标志

认证标志的名称为“中创新海(天津)认证服务有限公司”(英文缩写“PCEC”)。

认证标志的基本图案如下:



认证标志规格应按照标志矢量图所示,进行等比例放大或缩小。标志规格尺寸宜至少大于 8mm,同时确保在产品外包装/本体/铭牌上肉眼清晰可见。

7 获证后监督

获证后监督方式包括:获证后跟踪检查。对于首次认证未进行现场工厂检查的,在第一次监督检查时应补充对绿色属性、工厂质量保证能力和产品一致性进

行全部条款检查。企业获证 6 个月后即可安排监督，获证后监督间隔不应超过 18 个月。

8 认证时限

自受理认证委托起到认证证书签发：180 个自然日。



附件 1 防爆 LED 灯具产品自评价要求和文件清单

1. 自评表

表 2 基本要求自评表

序号	项目及要求	自评结果	准备材料
1	生产企业的污染物排放应符合 GB8978、GB13458、GB14554 和 GB16297 的要求		1) 7) 8) 9) 17)
2	生产企业近 3 年无较大及以上安全事故和突发环境事件		3)
3	企业质量、安全、卫生性能以及节能降耗和综合利用水平应达到国家标准、行业标准的相关要求。		6) 7) 15) 16)
4	生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺、绿色工艺		2)
5	企业应依法取得排污许可证并持证排污污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标		7) 8) 9)
6	生产过程中产生的废物,属于危险废物的应交有资质单位处理处置,属于一般固体废物的可由相关单位进行资源化回收利用或处置。		10) 11)
7	生产企业的厂界环境噪声排放应满足 GB12348 和地方的要求。		5) 6)
8	生产企业应按照 GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001、GB/T23331 分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系。		4)
10	生产企业应按《企业事业单位环境信息公开办法》的规定公开其环境信息。		14)
11	生产企业未列入严重违法失信企业名单		13)
注：清单序号参见本附件中“证实性资料建议清单”。			

表 3 防爆 LED 灯具产品绿色属性评价指标要求

一级 指标	二级 指标	基准值	自评 结果	准备 材料
资源 属性	限用 有害 物质	产品应符合 GB/T 26572-2011 中对产品含六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的限量要求。		18)
		构成产品的均质材料中，邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸甲苯基丁酯（英 BBP）、邻苯二甲酸苯基丁基酯（DBP）的含量不应大于 0.1%（以质量计）。		20)
	材料 种类 和材 质	设备的金属外壳和非金属外壳材质的材料成分应符合 GB/T 3836. 1-2021 的相关要求。		27)
能源 属性	原材 料利 用率	各项原材料使用率均不低于 95%（例如铸造过程）。		23)
环境 属性	材料 的再 生和 利用	产品的包装材料应为可再利用、可再生利用、可降解材料。		24)
		产品的可再生利用率应达到 70%。		25)
	噪音	厂界环境噪声排放限值应满足 GB 12348-2008 的要求。		26)
产品 属性	安全 性能	1、电缆引入装置夹紧及密封性能应符合 GB/T 3836. 1-2021, GB/T3836. 2-2021 的规定； 2、外壳最高表面温度应符合 GB/T 3836. 1-2021 的规定； 3、外壳静压应符合 GB/T 3836. 1-2021 的规定； 4、防爆性能试验应符合 GB/T 3836. 2-2021 的规定。		27)

证实性资料建议清单：

- 1) 生产厂生产过程加强清洁生产的声明；
- 2) 生产厂采用国家鼓励的先进技术工艺，不使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及材料，不超范围选用限制使用的材料的声明；
- 3) 认证委托人、制造商、生产厂截止评价日三年内无较大安全 and 环境事故的声明（如果公司成立不足三年，按公司成立之日起至评价日进行提供）；
- 4) 生产厂按 GB/T19001、GB/T24001 和 GB/T45001 分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效证明文件；
- 5) 生产厂工作场所环境（粉尘、噪音、空气中化学物质等）符合 GBZ2.1 和 GBZ2.2 要求的有效的检测报告；
- 6) 生产厂职业卫生符合三同时制度的有效证明文件（适用时）；
- 7) 生产厂的环境影响评价批复文件、环境保护竣工验收文件，或其他地方环保主管部门出具的合法证明；
- 8) 生产厂符合国家或地方标准要求的大气污染物、水污染物、噪声排放监测报告（由具备资质的检测机构出具）；
- 9) 生产厂的排污许可证（适用时）；
- 10) 生产厂关于固体废弃物收集、贮存、处置符合 GB18599 相关规定的声明；
- 11) 生产厂关于危险废物贮存符合 GB18597 相关规定的声明、危险废物处置协议、危险废物处置方的经营许可证明；
- 12) 认证委托人、制造商、生产厂截止评价日未列入严重违法失信企业名单声明；
- 13) 生产企业按《企业事业单位环境信息公开办法》的规定公开其环境信息的证明文件；
- 14) 生产厂建设项目安全设施符合三同时制度的有效证明文件（适用时）；
- 15) 生产厂关于单位产品废气中非甲烷总烃排放量核算的有效证明文件；
- 16) 生产企业或供应商对于铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚满足 GB/T 26125-2011 或其他等效标准的检测报告。
- 17) 生产企业或供应商对于产品中邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸二

（2-乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸甲苯基丁酯（英 BBP）、邻苯二甲酸苯基丁基酯（DBP）的含量依据 GB/T 29786-2013 进行测试或其他等效标准测定其不大于 0.1% 的检测报告。

18) 生产企业各项原材料使用率不低于 95% 的符合性声明材料

19) 生产企业对于产品的包装材料应为可再利用、可再生利用、可降解材料的符合性声明

20) 生产企业对于产品的可再生利用率达到 70% 的符合性声明

21) 生产厂符合国家或地方标准要求的噪声排放监测报告；

22) 通过 CMA 认定的实验室的产品检验报告。

